
## Montage an der Halterung des Spiegels



- Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels.
- Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
- 3. Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang das Spiegelarms.
- Schieben Sie die Gummitülle über den F-Stecker.
   Bei LNBs mit integriertem Wetterschutz ziehen Sie die Kunststoffabdeckung herunter.
- Verbinden Sie nun die Koaxialleitung direkt mit dem LNB Eingang des Sat-Receivers (LNB IN).

## Anschluss eines Quattro LNBs an einem Multischalter

Bei einem Quattro LNB müssen alle vier Leitungen (Ebenen) entsprechend den Eingängen am Multischalter angeschlossen werden



## Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgende Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (ROHS) und 2014/30/EU (EMV) befinden:

 Single LNB Diavolo
 (Art.-Nr. 0400011)

 Twin LNB Diavolo
 (Art.-Nr. 0400012)

 Quad LNB Diavolo
 (Art.-Nr. 0400013)

 Quattro LNB Diavolo
 (Art.-Nr. 0401024)

 Octo LNB Diavolo
 (Art.-Nr. 0401024)

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads

