



Technische Daten

- Frequenzbereich SAT: 950 ~ 2250 MHz
- Frequenzbereich Terrestrisch: 47 ~ 862 MHz
- Verstärkung SAT: 0 dB
- Verstärkung Terrestrisch: 10 dB
- Schaltungs-Isolation V/H Umschaltung: 25 dB
- Schaltungs-Isolation SAT-Eingang: 30 dB
- Schaltungs-Isolation SAT-Ausgang: 28 dB
- Schaltungs-Isolation Terr.-Ausgang: 25 dB
- Entkopplung SAT: 30 dB
- Entkopplung Terrestrisch: 30 dB
- Rückflussschwächung SAT-Eingang: 8 dB
- Rückflussschwächung Terr.-Eingang: 10 dB
- Rückflussschwächung SAT-Ausgang: 8 dB
- Rückflussschwächung Terr.-Ausgang: 10 dB
- Ausgangspegel SAT: 105 @ 35 dB IMA3 / EN50083-3
- Ausgangspegel Terrestrisch: 85 @ 60 dB IMA3 / EN50083-5
- Steuerungsspannung Vertikal: 10 ~ 14,5 Volt
- Steuerungsspannung Horizontal: 15,5 ~ 20 Volt
- Schaltbefehle: 13 Volt, 18 Volt, 13 V / 22 KHz, 18 Volt / 22 KHz, DiSEqC 2.0
- Kassadierbar: nein
- Betriebstemperatur: -20° C ~ +50° C
- Spannungsversorgung: AC 100~240 Volt / DC 18 Volt, 1A

Eingänge

- 4x SAT (Horizontal High)
- 4x SAT (Horizontal Low)
- 4x SAT (Vertikal High)
- 4x SAT (Vertikal Low)
- 1x Terrestrisch
- 1x DC In

Logistische Daten

- Abmessungen: 352 x 50 x 160 mm (B/H/T)
- Gewicht: 729 g

Ausgänge

- 8x SAT (zum Receiver)

Lieferumfang

- Multischalter 17/8
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Hochwertiger Sat-Multischalter inklusive terrestrischer Antenneneingang.
- Höchste Bild- und Tonqualität – geeignet für den Empfang von Full-HD und 4K.
- Geringe Stromaufnahme durch modernste Netzteiltechnologie.
- Empfang von vier Satelliten für bis zu 8 Teilnehmer.

