



### Technische Daten

- Eingangsfrequenz: 10.7 ~ 12.75 GHz
- Polarisation: vertikal & horizontal
- Antennenverstärkung: 33.7 dBi @ 12.7 GHz
- Betriebstemperatur: -30° C ~ +60° C
- Lagertemperatur: -40° C ~ +80° C
- LNB Ausgang: 2
- LNB Ausgangsfrequenz: 950 ~ 1.950 MHz / 1.100 ~ 2.150 MHz
- L.O. Frequenz: 9.75 GHz / 10.6 GHz
- LNB Verstärkung: 60 dB
- Gain Flatness: 6 dB
- Spannungsversorgung: 12~14 V DC (V) / 16~19 V DC (H)
- Stromverbrauch: max. 150 mA

### Logistische Daten

- Abmessungen: 517 x 277 x 58 mm (B/H/T)
- Gewicht: 4.5 kg

### Leferumfang

- Flachantenne
- Wandhalterung
- Mast-/ Balkonhalterung
- Fensterhalterung
- Werkzeug
- Schraubenset
- Aufbauanleitung

### Leistungsmerkmale

- Die Flachantenne ist die ideale Lösung um platzsparend und unauffällig Satellitenfernsehen zu empfangen.
- Ihre flache, kompakte und leicht zu montierende Bauweise macht die Flachantenne (fast) unsichtbar.
- Die Empfangsleistung ist gleichwertig mit einem herkömmlichen 60 cm Parabolspiegel und eignet sich perfekt für die Montage auf dem Balkon oder direkt an der Hauswand.
- Die Megasat Flachantenne D2 ist geeignet für 2 Teilnehmer.
- Ein Universal-LNB ist bereits integriert und wird mit einem Koaxialkabel direkt mit dem Receiver verbunden.

Masthalterung



Wandhalterung



Standfuß



Fensterhalterung

