



### Technische Daten

- Geeignet für max. 4 Unicable Teilnehmer (EN 50494)
- Geeignet für max. 2 Teilnehmer (Legacy)
- Receiver Frequenzen:
  - CH 01 1210 MHz (EN50494)
  - CH 02 1420 MHz (EN50494)
  - CH 03 1680 MHz (EN50494)
  - CH 04 2040 MHz (EN50494)
- 56 - 62 dB Verstärkung
- IF Kanal Bandbreite: 60 Hz
- Integrierter LTE Filter
- Stromaufnahme: max. 300 mA
- Frequenzbereich: 10.7 - 12.75 GHz
- Exzellentes Rauschmaß von 0,1 dB
- Feeddurchmesser: 40 mm
- Extrem hitze- und kältebeständig
- Geringer Stromverbrauch
- Langlebige Elektronik
- Vergoldeter Anschluss (Unicable)
- Wetterschutz für F-Stecker

### Logistische Daten

- Abmessungen: 58 x 105 x 139 mm (B/H/T)
- Gewicht: 252 g

### Lieferumfang

- Unicable I LNB Diavolo
- Bedienungsanleitung

### Leistungsmerkmale

Für die Verteilung des Satellitensignals mit nur einem Kabel wird ein Unicable System benötigt. Bisher musste zu jedem Receiver eine separate Leitung gelegt werden, um unabhängig Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Mit dem Unicable LNB von Megasat wird nur eine satellitentaugliche Leitung benötigt, an der bis zu 4 Receiver in Reihe oder mit einem Sat-Verteiler angeschlossen werden können. Somit kann die vorhandene Leitung des Kabelfernsehens weiterhin verwendet werden.

- Geeignet für max. 4 Unicable Receiver (EN 50494).
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der ausziehbare Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Beste Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB.

