



OUTDOOR



2.0
MEGAPIXEL



IP
NETZWERK



Technische Daten

- Material Gehäuse: Aluminium
- 2 Megapixel Progressive-Scan-CMOS Sensor
- 1920 x 1080 Pixel Video-Auflösung (30 fps)
- Lichtempfindlichkeit: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR
- Verschlusszeit: 1/3 s zu 1/100.000 s
- 2.8 mm Festbrennweite
- 108° Sichtwinkel
- M12 Objektivfassung
- Iris: F 1.6
- Bis zu 30 Meter Nachtsichtreichweite
- Winkeleinstellung: 360° schwenken / 90° neigen / 360° drehen
- Speicherung auf MicroSD / SDHC / SDXC Karte (bis 128 GB)
NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
- Netzwerk Protokolle: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Alarm: Bewegungserkennung, Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adresskonflikt, Illegaler Login, Festplatte voll, HDD-Fehler
- WDR (große dynamische Reichweite) > 120 dB
- Schutzklasse: IP67
- Kostenlose App für iOS und Android

Anschlüsse

- 1x LAN (RJ45)
- 1x Netzanschluss für Stromversorgung

Sonstiges

- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C
- Luftfeuchtigkeit: < 90 % (nicht kondensierend)
- Spannungsversorgung: 12 Volt DC (PoE - Power over Ethernet)
- Stromverbrauch: max. 6.5 Watt

Logistische Daten

- Abmessungen inkl. Halterung: 70 x 155 mm (Ø / L)
- Gewicht: 410 g

Lieferumfang

- Kamera
- Schraubensatz
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Überwachungskamera zur Einbindung in das Heim- oder Firmennetzwerk.
- Bedienung über die DVR-Haupteinheit (z. B. HSC 7800) oder über die kostenlose App für Android, iOS und Windows PC.
- Übertragung der Video- und Audiosignale über ein LAN Kabel.
- Stromversorgung über das vorhandene LAN Kabel (PoE - Power over Ethernet). Alternative Stromversorgung über ein separates DC 12 Volt Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Die Aufnahme der Videos erfolgt über die eingelegte SD-Karte oder über die DVR-Haupteinheit und kann zeitgesteuert oder als Bewegungserkennung eingestellt werden.
- Hochauflösende 2 Megapixel Kameralinse für gestochen scharfe Videos mit einem großen Sichtwinkel von 108 Grad. Bis zu 30 Meter Nachtsichtreichweite.
- Schutzklasse IP 67.

