



70dB  
Verstärkung



### Technische Daten

- Geeignet für 1 Teilnehmer
- 70 dB Verstärkung
- Integrierter LTE Filter
- Eingangsfrequenz: 10.7 - 12.75 GHz
- Exzellentes Rauschmaß von 0,1 dB
- Feeddurchmesser: 40 mm
- Extrem hitze- und kältebeständig
- Geringer Stromverbrauch
- Langlebige Elektronik
- Wetterschutz für F-Stecker

### Logistische Daten

- Abmessungen: 92 x 55 x 55 mm (B/H/T)
- Gewicht: 68 g

### Lieferumfang

- High Gain Single LNB
- Gummitülle (Wetterschutz)
- Bedienungsanleitung

### Leistungsmerkmale

- Die Ideale Lösung für schwer empfangbare Satelliten und kleine Satellitenspiegel.
- Hohe Verstärkung von 70 dB und ein geringes Rauschmaß von nur 0,1 dB ermöglichen einen optimalen Empfang auch bei schwachen Signalen.
- Geeignet für den Betrieb mit einem Receiver direkt am LNB.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Mit der beiliegenden Gummitülle wird die F-Buchse vor Schnee und Regen geschützt.
- Beste Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

